

ORCHESTRA

Teknik bilgiler

DICKSON®

ÖZELLİKLER	DEĞERLER				BİRLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ		ATKI			

GENEL HUSUSİYETİ

Kompozisyon	%100 elyaftan boyama akrilik					
Kaplama	Özel Cleangard kire ve suya dayanıklılık sağlayan işlem					
Örgü	2-skaft					ISO 7211-1
Ağırlık	290				g/m ²	ISO 3801
Kalınlık	0.64				mm	ISO 5084
Enleri	120	165	200	250	cm	EN 1773
Parça boyları	60	60	60	50	ml	

KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	140	90		daN/5cm	ISO 13934-1
Kopma uzaması	23	20		%	ISO 13934-1
Rivhâlfasthet	4	2.3		daN	ISO 13937-1
Sertlik	1250	880		mN	ISO 2493
Yük altında uzama	3	7		%	MO LAB 025
Schmerber	> 350			mm	ISO 811
Serpinti testi	4-5			class /5	ISO 4920
Yağa dayanıklılık özellikleri	4-5			class /8	ISO 14419
Dirence dayanıklılık	4			class /4	EN 13561

RENK SABİTLİĞİ

UV renk dayanıklılığı - dış mekan - 1000h	4-5			class /5	ISO 105 B04
UV renk dayanıklılığı - iç mekan	7-8			class /8	ISO 105 B02
Kuru sürtünmede renk sabitliği	5			class /5	ISO 105X12
Islak sürtünmede renk sabitliği	5			class /5	ISO 105X12
Renk dayanıklılığı	4			class /4	EN 13561

KULLANIM ALANLARI

Garanti	10			Yıl	
Önerilen uygulamalar	Mafsalsız tente, Mafsallı tente, Körüklü tente, Sabit tente, Dış sayvan, Pergola, Kış bahçesi tentesi, Asma germe				

Ürünün değerleri ± 5% aralığında farklılık gösterebilir

Dickson-Constant - SAS [Fransız limitet şirketi]; sermaye: 12.640.000 - Lille büyükşehir ticaret sicil no. 381 347 97

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/tr/TR

